

LIMP-5003 H

LIMPIADOR DESENGRASANTE USO PESADO

DESCRIPCION


LIMP-5003 H Es un producto mezcla de humectantes tenso activos y productos para eliminar grasas pesadas, no contiene nitritos. Desarrollado especialmente para problemas de desengrase en plantas industriales metalmecánicas, es tan poderoso que puede eliminar grasas de pisos de concreto.

USOS

Este producto puede ser usado para el desengrase de piezas con grasas pesadas en frío o con temperatura, en metales ferrosos tales como lámina negra, aceros al carbón, para pisos con problemas de grasa pesada. Se usa por inmersión, aspersion o manual con trapo, brocha o estopa.

APLICACION

Para trabajo manual se aplica diluido con agua al 50% si se aplica por inmersión o aspersion se recomienda una concentración del 6 al 12% en volumen de agua dependiendo del grado tipo y cantidad de grasa a remover, para limpieza de pisos se recomienda al 10% con agua.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS		
ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Densidad a 20°C	D-1298	1.1 a 1.2
pH al 100%	E-70	14
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	Soluble

- Totalmente un programa de limpieza
- Por su alcalinidad remueve la grasa mas difícil.
- Excelente para limpiar pisos de concreto.
- El único producto que cumple con la norma de limpieza de pista de aterrizaje del AICM.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Para desechar el producto una vez usado, neutralice a un pH de 7 y a una temperatura de 20°C

Use el equipo de seguridad como guantes, lentes, peto, etc.

Información adicional en la HDS.