

LIMP-5004 H

LIMPIADOR DESENGRASANTE USO PESADO

DESCRIPCION



Es un producto mezcla de humectantes tenso activos y productos para grasas pesadas. Desarrollado especialmente para problemas de desengrase en plantas industriales metalmecánicas.

USOS

Este producto puede ser usado para el desengrase de piezas con grasas pesadas en frío o con temperatura, en metales ferrosos tales como lámina negra, aceros al carbón, etc.
Se usa por inmersión, aspersion o manual con trapo, brocha o estopa

APLICACION

Para trabajo manual se aplica diluido con agua al 50% si se aplica por inmersión o aspersion se recomienda una concentración del 6 al 12% en volumen de agua dependiendo del grado tipo y cantidad de grasa a remover.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Densidad a 20°C	D-1298	0.8 -0.9
pH al 100%	E-70	7 – 8
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	Emulsión

- Totalmente un programa de limpieza
- Por su fórmula remueve cualquier tipo de grasa.
- Tiene un pH neutro.
- Este producto genera juna emulsión con agua la cual puede limpiar todo tipo de superficie

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Para desechar el producto una vez usado, neutralice a un pH de 7 y a una temperatura de 20°C

Use el equipo de seguridad como guantes, lentes, peto, etc.

Información adicional en la HDS.