

ACEITE DE BANCADAS GUIAS Y CORREDERAS

DESCRIPCION

Es un líquido viscoso de color ámbar, con aditivos anti-desgaste de alto rendimiento, diseñado para cumplir los requerimientos de EP, libre de partículas en suspensión que son su contenido balanceado de materiales de lubricación y agentes antioxidantes, brinda una máxima protección.

USOS

Los aceites de bancadas ISO de STERK son recomendados para lubricación de guías (Bancadas) como torno, cepilladoras, formadoras, perforadoras, etc. Puede ser usado en caja de engranes cerrados y de todo tipo de cojines normales. Por su característica de adherencia permite que este aceite sea apropiado para la lubricación de transmisiones por cadena, produciendo una lubricación



APLICACION

Producen movimientos suaves en la máquina y herramientas, elimina atoramientos, reduce las fugas.

CARACTERISTICAS	ASTM	BANCADAS			
GRADO ISO	D-2422	32	68	150	220
DENSIDAD A 20°C	D-1298	0.870	0.882	0.891	0.894
FLASH POINT C.O.P.	D-92	216	216	216	216
VISCOSIDAD CINEMATICA cSt a 40°C	D-445	32	68	150	220
COLOR	D-1500	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar

PRECAUCIONES

Mantengan el envase cerrado, en lugar seco y seguro.
Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto lave con agua.
Use el equipo de seguridad como guantes, lentes, peto, etc.
Información adicional en la HDS.