

ACEITE DE HUSILLOS

ISO 3, 15, 22

DESCRIPCION

Es un aceite de rendimiento alto, diseñado para la lubricación de husillos a altas velocidades en máquinas y herramientas.

Esta formulado a partir de aceites base de la más alta calidad y aditivos que proporcionan una buena resistencia a la oxidación y corrosión.

Posee una separación rápida del agua y una muy buena resistencia a la formación de espuma.

USOS

Funciona como aceite hidráulico y como aceite de circulación, siempre y cuando el grado de viscosidad sea el apropiado, minimizando los costos de inventario.

Tiene buena resistencia a la oxidación, protección contra herrumbre y corrosión, así como efectiva separación del agua.

APLICACION

Puede ser usado en Cojinetes de husillos de alta velocidad de máquinas herramientas donde se encuentran altas velocidades, en mecanismos y dispositivos de precisión.

Se recomienda para cojinetes de husillos tipo holgura y del tipo manguito.



CARACTERISTICAS	ASTM		HUSILLOS	
GRADO ISO	D-2422	3	15	22
DENSIDAD A 20°C	D-4052	0.848	0.859	0.861
FLASH POINT C.O.P.	D-92	50	194	212
VISCOSIDAD CINEMATICA cSt a 40°C	D-445	3	15	22
COLOR	D-1500	Ámbar	Ámbar	Ámbar

PRECAUCIONES

Mantengan el envase cerrado, en lugar seco y seguro.

Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto lave con agua.

Use el equipo de seguridad como guantes, lentes, peto, etc.

Información adicional en la HDS.