
ACEITE MULTIGRADO 4T

PARA MOTOCICLETAS

DESCRIPCION

El Aceite 4T para motocicletas, esta formulado con aceites básicos hidro procesados de alta gama y un paquete de aditivos de alto desempeño brindando alta protección contra el desgaste del motor, satisface las mas altas especificaciones que actualmente se manejan en motocicletas tipo scooter de 4 tiempos.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Mantiene la lubricación muy estable durante su vida útil debido a su alto índice de viscosidad y sus componentes antioxidantes, brindando mayor protección al desgaste del motor, garantiza una excelente limpieza del motor en su óptimo control en la formación de depósitos causados por las altas temperaturas.

En las motocicletas tipo Scooter donde se requiere un adecuado rendimiento es excelente en su desempeño. Los aceites para motor STERK están diseñados para cumplir con:

Categoría Servicio

- SF



- SL

APLICACIONES

Por su especificación está diseñado para los modelos más recientes como Scooter y Maxi Scooter equipados con motores de 4 tiempos con catalizador o sin catalizador, sin embrague húmedo donde se requiera un grado SAE.

CARACTERISTICAS	ASTM	ESPECIFICACIONES
Grado SAE	SAE J300	20W-50
Color	Visual	Ámbar
Densidad a 15.6°C, kg/L	D-1298	0.8759
Viscosidad Cinemática a 100°C, mm ² /s (cSt)	D-445	18.50
Viscosidad Cinemática a 40°C, mm ² /s (cSt)	D-445	168.5
Índice de Viscosidad	D-2270	123
Viscosidad Aparente (C:C:S) a -25°C, mPa*s (cP)	D-5293	8 400
Punto de Inflamación, °C	D-92	241
Punto de Escurrimiento, °C	D-97	-30

PRECAUCIONES

Mantengan el envase cerrado, en lugar seco y seguro y fuera del alcance de los niños.
Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto lave con agua.
No tire el aceite usado o nuevo al drenaje o al suelo y evite quemarlo, disponga del aceite usado de acuerdo con las normas de recolección locales, estatales y federales.
No Contamine.
Información adicional en la HDS.