



AFLOJATODO EN AEROSOL LUBRICANTE USO GENERAL

DESCRIPCION

AFLOJATODO Es un producto líquido claro de muy baja densidad, mezcla de solventes seleccionados para una limpieza especializada. No produce olores o vapores desagradables

USOS

Penetrante de uso rudo para ensamblajes oxidados o aferrados, repela ruidos, repela la humedad y protege contra oxidación.

Trabaja rápidamente para penetrar y aflojar óxido, brea, grasa, tierra, depósitos de carbón y corrosión de partes metálicas. libera tuercas, tornillos y conexiones aferradas en todo tipo de ensamblajes nivel 3.

APLICACION

Libera agarraderas, pernos, tornillos, sujetadores y componentes de metal oxidados o rígidos. Lubrica partes de precisión. Ajustes generales o trabajo de reparación. Lubricación ligera de cerraduras, bisagras y herramientas.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

| ESPECIFICACIONES | METODO | PARAMETROS |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Apariencia | Organoléptico | Líquido |
| Olor | Organoléptico | Característico |
| Color | D-1500 | Característico |
| Densidad a 20°C | D-1298 | 0.8 a 0.9 |
| Solubilidad en agua a 90 ppm | PPCC-36 | Insoluble |

PRECAUCIONES

Mantengan el envase cerrado, en lugar seco y seguro lejos de chispas o flamas vivas.

Aplíquese en áreas ventiladas y evite su inhalación constante.

Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto lave con agua.

Use el equipo de seguridad adecuado.

Siga las normas de seguridad establecidas.