

ALG-6004

ALGUICIDA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO

DESCRIPCION

Es un producto líquido claro transparente, libre de partículas en suspensión, es económico por la dilución en la concentración

USOS

Este producto es usado para el control del crecimiento de algas y humus en torres de enfriamiento y en todo sistema de recirculación de agua.

Se usa tanto en sistema cerrado como en abierto, su dosificación puede ser manual una vez por día o automática, con dosificadores especiales manteniendo su efecto residual diariamente.

APLICACION

Se aplica a razón de 1 litro por cada 1000 litros de agua, posteriormente se mantiene a una concentración de 30 a 50 ppm., agregando 125 ml por cada 1000 litros de agua diariamente. (envíe una muestra para análisis simplate).



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	PPCC-1	Líquido
Olor	PPCC	Característico
Densidad	D-118	1.0 – 1.1
pH	E-70	7.0 – 9.0
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	100%

- Totalmente un programa de mantenimiento a su torre.
- Control de Hongos, algas y bacterias.
- Se puede aplicar directo o con nuestro controlador Sterkcontrol
- Se ocupa con INH-6003A
- No mancha ningún tipo de metal.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos de chispas o flamas vivas, aplíquese en áreas ventiladas y evite su inhalación constante.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.