



DESOX-5021 A

LIPIADOR DESOXIDANTE DE USO MEDIO Y PESADO

DESCRIPCION


DESOX-5021 A Es un producto líquido claro de viscosidad media y libre de partículas en suspensión. Su combinación de ácidos, solventes bipolares y tensoactivos de superficie lo hacen un producto necesario en la industria metal mecánica y otros similares.

USOS

Este producto se usa para desengrasar y desoxidar corrosiones de tipo medio y pesado en superficies metálicas ferrosas, además prepara la superficie para adhesión de pintura. Ideal para fábrica de muebles de oficina y cocina, de refrigeradores, de carrocería y en general toda la industria metal mecánica.

APLICACION

Se aplica por inmersión o manualmente. Por inmersión se recomienda una concentración de 10 al 20% en volumen de agua dependiendo del grado de contaminación a temperatura ambiente y tiempo de contacto de 10 a 30 minutos seguido de un enjuague con agua limpia. Para la aplicación manual se recomienda una concentración del 5 al 10% en volumen de agua tallando con fibra, seguido de un enjuague con agua limpia y secado posterior.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
pH al 100%	E-70	0.0 a 2.0
Densidad a 20°C	D-1298	1.1 – 1.5
Solubilidad en agua	PPCC-36	100%
Punto de inflamación C.O.C.	N.A.	N.A.
Concentración	N.A.	N.A.

- Desengrasante, desoxidante y fosfatizante en un solo paso.
- Por su fórmula remueve cualquier tipo de grasa.
- Elimina el óxido de forma efectiva.
- Proporciona una capa de fosfato de hierro.
- No requiere temperatura.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seco, evite el contacto directo con ojos, piel y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.