

DESOX-5022

DESOXIDANTE USO PESADO

DESCRIPCION

DESOX-5022 Es un producto líquido mezcla de ácidos con inhibidores poderosos que evitan ataques fuertes y profundos al material por decapar o desoxidar.

USOS

Remueve óxido de herramientas y piezas ferrosas. Remueve polvo de cemento y concreto seco.

Limpieza de calderas, intercambiadores de calor condensadores, chaquetas de agua en motores diésel, etc.

APLICACION


Las condiciones de su uso pueden variar

1.- Remoción de óxido de herramientas y de partes ferrosas:

Ponga las piezas por inmersión con una solución de DESOX-5022 del 10 al 30% en volumen de agua a temperatura ambiente hasta remover la corrosión, enjuague con agua y neutralice con un alcalino.

2.- Remoción de óxido e incrustaciones de calentadores de agua cambiadores de calor, condensadores, etc.

Se llena o se bombea el sistema y de preferencia se circula una solución de DESOX-5022 empezando con una concentración del 3% hasta el 10% en volumen de agua a temperatura ambiente y con tiempo de contacto que usualmente son varias horas, enjuague y neutralice posteriormente con una solución alcalina.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	QCTP-1	Líquido
Olor	QCTP-3	Picante
Color	QCTP-6	Picante
pH al 100%	E-70	0.0 a 1.0
Densidad a 20°C	D-1298-99	1.1 – 1.5
Solubilidad en agua	QCTP-10	100%

- Desoxidante de uso pesado.
- Por su fórmula remueve cualquier tipo de óxido en metales ferrosos.
- Contiene inhibidores para evitar el ataque de los metales.
- Se puede utilizar para el desincrustado de tubería.
- No requiere temperatura.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seco, evite el contacto directo con ojos, piel y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión.

Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.