

DIEL-5002

DESENGRASANTE TIPO DIELECTRICO DE USO GENERAL

DESCRIPCION

DIEL-5002 Es un producto líquido claro, libre de partículas en suspensión y de muy baja densidad, mezcla de solventes seleccionados para una limpieza especializada.

Tiene una constante dieléctrica de 25000 volts.

No deja residuos ya que es de evaporación rápida, deja limpio y seco el equipo

USOS

Este producto se usa en la limpieza de motores eléctricos alternadores, generadores, armaduras y en equipo eléctrico en general que estén desconectados de la corriente.

Remueve grasa, aceite, cera y demás mugres e impurezas no daña los barnices aislantes del equipo.

APLICACION

Se aplica puro por aspersion o inmersión, con pistola o brocha, dejando limpio el material y secando posteriormente con aire o trapo.

Puede aplicarse a motores y equipos sin necesidad de parar su funcionamiento dejando limpio el material.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	QCTP-1	Líquido
Olor	QCTP-3	Característico
Densidad a 20°C	D-1298-99	1.2 – 1.4
Flash point	D-92	>200°C
Solubilidad en agua a 90 ppm	QCTP-10	No soluble

- Desengrasante dieléctrico de alta resistencia > 25000 volts.
- Por su fórmula remueve cualquier tipo de grasa.
- Este producto es de evaporación rápida
- Puede ser usado en motores encendidos.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos de chispas o flamas vivas, aplíquese en áreas ventiladas y evite su inhalación constante.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.