

## JL-1001 B SUPER LIMPIADOR USO GENERAL

### DESCRIPCION

Producto líquido de viscosidad media mezcla de limpiadores poderosos y de humectantes tensoactivos biodegradables que, por su concentración y actividad, penetran rápida y eficazmente cualquier superficie sucia dejándola limpia. Este producto es de enjuague total con agua ya que se disuelve completamente sin dejar residuos y emulsifica y saponifica grasas pesadas.

Es de pH balanceado por lo que se puede usar con la confianza de no generar quemaduras por exceso de alcalinidad.

### USOS

JL-1001 B, es un producto tan versátil, que por sí solo es todo un programa de limpieza efectiva, limpia vehículos por el exterior e interior, maquinaria pesada, montacargas, pisos epóxicos, mesas de trabajo, tornos, etc., y en general todo lo lavable.


### APLICACION

Para el lavado en general, este producto se diluye en agua a una concentración desde 2 litros de producto en 20 litros de agua hasta uno a uno, dependiendo de la clase y cantidad de mugre a remover.

Lavado de motores sin dañar metales como el aluminio, plástico, limpieza de pisos epóxicos sin perder el brillo, para esta clase de lavados, ponga 4 litros del producto en una cubeta con 20 litros de agua o una parte de producto por una parte de agua como máximo dependiendo de la cantidad de aceite y grasa a remover.

Lavado de vehículos, el lavado manual se hace en la sombra disolviendo un litro de producto en una cubeta de 20 litros de agua, se humedece la superficie y luego se aplica la solución anterior, utilizando trapo o esponja en toda la carrocería seguido de un enjuague y secado.

Lavado automático en túnel, arco o pistola, se hace una solución de 4 litros de producto por 100 litros de agua y se sigue el ciclo normal de lavado y secado.



### PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
Densidad a 20°C	D-1298	1.0 a 1.1
pH al 100%	E-70	7.0 – 9.0
Solubilidad en agua	PPCC-36	100%
Viscosidad	D-4212	7.0 – 10.0 seg.

- Totalmente un programa de limpieza
- Por su pH se puede usar con seguridad.
- No daña la pintura.
- Remueve prácticamente cualquier tipo de suciedad.
- No mancha ningún tipo de metal.
- No opaca los pisos epoxicos.

### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.