



LUB-5050

ACEITE MULTIPROPOSITO ISO 32,46,68

LUB-5050 es un producto de viscosidad media, elaborado a partir de una cuidadosa selección de aceites parafínicos refinados y enriquecido con aditivos químicos de vanguardia¹. Esta formulación avanzada está diseñada para reducir significativamente el desgaste de los filos de sus herramientas, extendiendo su vida útil y garantizando un enfriamiento óptimo. ¿El resultado? Un acabado de superficie impecable y de la más alta calidad en sus piezas.

Además, su versatilidad es inigualable: puede utilizarse eficientemente como aceite hidráulico sin riesgo de contaminación para el aceite de corte, optimizando así sus operaciones y reduciendo la complejidad de su inventario.

USOS Y VENTAJAS

Diseñado para las operaciones de corte más exigentes, LUB-5050 es ideal para metales ferrosos y no ferrosos de alta dureza, gracias a sus excepcionales propiedades lubricantes de extrema presión. Este producto es indispensable para el maquinado de piezas de acero en fresadoras, tornos, taladros y cepillos, donde las operaciones de corte demandan una refrigeración eficaz y el deseo es aumentar la velocidad de corte para lograr acabados de calidad superior.

- **Mayor Vida Útil de Herramientas:** Gracias a su avanzada formulación, reduce el desgaste y prolonga la vida de sus filos de corte.
- **Acabado Superior:** Logre superficies impecables y de alta calidad en sus piezas.
- **Doble Funcionalidad:** Úselo como aceite de corte y hidráulico sin riesgo de contaminación cruzada, simplificando su inventario.
- **Seguridad Mejorada:** Su alto punto de inflamación, mayor a 150°C, proporciona un entorno de trabajo más seguro.
- **Versatilidad:** Ideal para corte general de metales ferrosos y no ferrosos.
- **Fabricado con Aceite de la Más Alta Calidad:** Asegura un rendimiento superior.
- **Contiene el Mejor Paquete de Aditivos:** Para una lubricación óptima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	MÉTODO	LUB-5050A	LUB-5050B	LUB-5050C
Apariencia	Organoléptico	Líquido	Líquido	Líquido
Color	D-1500	Característico	Característico	Característico
Gravedad específica 20°C	D-1298	0.80 - 0.90	0.80 - 0.90	0.80 - 0.90
Punto de inflamación °C	D-92	Mayor a 150°C	Mayor a 150°C	Mayor a 150°C
Viscosidad 40°C	D-4212	27 - 35	40 - 50	60 - 70
Viscosidad ISO	D-4212	32	46	68

PRECAUCIONES

- Mantenga el envase cerrado y en un lugar seguro, lejos del alcance de personas no autorizadas¹⁹.
- Evite el contacto directo con la piel, los ojos y la ropa²⁰.
- En caso de contacto, lave de inmediato con abundante agua a presión²¹.
- Siga siempre las normas de seguridad establecidas y consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para obtener información adicional²².