

LUB-5050 B

LUBRICANTE PARA CORTE E HIDRAULICO ISO 46

DESCRIPCION

Es un líquido viscoso de color ámbar claro, libre de partículas en suspensión, que, por su contenido balanceado de materiales de lubricación, previenen presiones extremas roturas y ralladuras en el metal.

Prolonga la vida de los dados y elimina la corrosión de los troqueles que dejan otros productos similares.

Se puede utilizar como aceite Hidráulico no generando contaminación al aceite de corte.



USOS Y VENTAJAS

Este producto se usa para corte, estampado, troquelado y embutido de metales ferrosos y no ferrosos.

Contiene inhibidores para evitar manchas en los metales no ferrosos y evitar oxido en los ferrosos.

Es fácil de quitar con cualquier solvente.



APLICACION

Se aplica sin diluir usando los métodos convencionales tales como brocha, rodillo, trapo, por aspersion o bien en sistemas de recirculación.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
Gravedad específica 20°C	D-1298	0.8 0– 0.90
Punto de inflamación °C	D-92	Mayor 150°C
Viscosidad Copa Zahn (No. 3) 40°C	D-4212	40 - 50

- Para corte general de metales ferrosos y no ferrosos
- Fabricado con aceite de la más alta calidad,
- Se puede utilizar como aceite Hidráulico.
- El mejor paquete de aditivos.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.