

LUB-5050 E

LUBRICANTE PARA EMBUTIDO Y CORTE EXTRA-PROFUNDO E.P.

DESCRIPCION

Es un líquido aceitoso de viscosidad media de color ámbar, el cual no contiene productos volátiles.

Adecuado por su contenido de materiales para trabajar metales ferrosos.

Preparado con aditivos de extrema presión para prevenir soldaduras locales o fracturas.


Contiene aceites de la mejor calidad facilitando y garantizando la filtración en operaciones de recirculación.



USOS Y VENTAJAS

Es usado para troquelados, corte o embutidos profundos en metales ferrosos, excelente para roscado en cualquier tipo de aleación de metales ferrosos incluyendo acero inoxidable.

Se usa puro.



APLICACION

Se aplica con los métodos convencionales tales como manual, con brocha, trapo, estopa, rodillo o sistema de recirculación.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido Viscoso
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
Gravedad específica 20°C	D-1298	0.8 – 0.95
Punto de inflamación °C	D-92	> 180°C

- Excelente para operaciones de roscado.
- Alto contenido de aditivos E.P.
- Excelente para embutidos profundos
- No soluble en agua
- Buena protección contra la corrosión

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.