

LUB-5050 G

LUBRICANTE PARA EMBUTIDO DIFICILES

DESCRIPCION

Es un líquido libre de partículas en suspensión y de alta viscosidad que por lo mismo previene presiones internas conteniendo en su fórmula inhibidores de corrosión que protegen al material ferroso hasta un mes en condiciones normales y no mancha a los metales no ferrosos, así como materiales que evitan ralladuras y roturas en los trabajos más difíciles.

USOS Y VENTAJAS

Este producto se usa para embutidos, troquelados difíciles o bien maquinados severos en metales ferrosos tales como fierro colado, acero al carbón, acero inoxidable y no ferroso tales como aluminio cobre, etc.

Elimina la corrosión de los troqueles y prolonga la vida de los dados.


Es fácil de remover ya que se emulsiona con agua simple.

APLICACION

Se aplica tal y como se recibe, sin diluir por los métodos convencionales como brocha, rodillo, aspersión o trapo.

Se puede diluir con agua del 5 al 50% para maquinado, troquelado o embutidos profundos con un factor 1

Ejemplo: 10° brix X 1 = 10% de concentración.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
Gravedad específica 20°C	D-1298	0.8 0– 0.90
Punto de inflamación °C	D-92	>180°C
Solubilidad en agua	-----	Emulsion

- Para los embutidos mas difíciles
- Emulsionable en agua
- De fácil limpieza
- Excelente protección contra la corrosión.
- Aditivos de extrema presión.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.