

LUB-5053 A

ACEITE DE CORTE Y TROQUELADO EVAPORATIVO

DESCRIPCION

Es un líquido incoloro de viscosidad ligera, libre de partículas en suspensión, mezcla de lubricantes especiales, supera la prueba de compuestos polinucleares.

Lubricante evaporativo base naftenica.

Sin olor, para cualquier tipo de metal.

No requiere enjuague.

No genera manchas en las piezas.

Excelente donde las piezas están empalmadas.

No requiere enjuague posterior.




USOS

Este producto está diseñado para usarse en el mecanizado de piezas de la industria en general como estampado y corte de piezas metálicas y no metálicas, ideal para el troquelado de corcholata, piezas para motores y piezas donde la humedad no es una opción.

No deja residuos contaminantes

Su película lubricante se evapora rápidamente.



APLICACION

Se aplica tal y como se recibe, sin diluir y por los métodos convencionales.

Un flujo eficiente del fluido minimiza la micro soldadura, no deja residuos.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Densidad a 20°C	D-1298	0.7 – 0.9
Flash point	PPCC-35	>40
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	Insoluble

- De muy bajo olor
- Totalmente evaporativo.
- No requiere de enjuague.
- No contiene azufre ni cloro
- Ideal para piezas apiladas.
- No mancha metales no ferrosos
- Tasa de evaporación mas rápida.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos de chispas o flamas vivas, aplíquese en áreas ventiladas y evite su inhalación constante.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.