













LUB-5053 LUBRICANTE EN PASTA SINTETICO

DESCRIPCION

Es una pasta de color claro que por su contenido de aditivos sintéticos previenen roturas y ralladuras en el metal que prolonga la vida de los dados y elimina la corrosión de los troqueles, no contiene derivados del petróleo, libre de azufre y cloro totalmente biodegradable y soluble en agua por lo que su eliminación es muy fácil.



USOS

Este producto es usado para estampado troquelado, embutido y estirado de metales ferrosos y no ferrosos. Por su contenido de aditivos es ideal para las operaciones donde no se permite el uso de aceites minerales o aditivos sulfoclorados como en las operaciones de estirado de tubo de cobre o bien en operaciones de troquelado de artículos de cocina.



Es fácil de quitar con agua o bien con un detergente ligero.

APLICACION

Se aplica sin diluir en la mayoría de los embutidos o bien en la proporción del 10 al 70% con agua y por los métodos convencionales de rodillo, brocha, trapo etc.

Para operaciones de estirado con tina usar una concentración del 3 al 10% manteniendo el control de por medio de refracción.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS		
ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Pasta
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
Gravedad especifica 20°C	D-1298	0.8-1.0
pН	E-70	9.0-11.00
Solubilidad		100 %

- Libre de aceite mineral.
- Libre de cloro y azufre
- Excelente para estirado de tubo
- No mancha metales no ferrosos
- Soluble en agua
- Embutidos profundos

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas. Información adicional en la HDS.

Tels: 55-5867-0286 y 55-5867-0287