



LUB-5054 T

ACEITE TEXTIL

DESCRIPCIÓN

La buena estabilidad del aceite contribuye a reducir el desgaste y los depósitos en los elementos de formación de puntadas, garantizando así un funcionamiento prolongado y sin problemas de las máquinas de tejer, al tiempo que mantiene los costos de mantenimiento al mínimo.

Es compatible con las fibras de elastano y las fibras sintéticas de uso común, así como con los materiales de sellado y los plásticos.

Debido a su composición química especial garantizamos una humectación fiable de los puntos de fricción, manteniendo limpias las ranuras de la aguja y prolongando su vida útil.

La buena estabilidad de oxidación de los aceites contribuye a reducir el desgaste y los depósitos en los elementos formadores de puntadas, lo que garantiza un funcionamiento prolongado y sin problemas de las máquinas de tejer, al tiempo que mantiene los costos de mantenimiento al mínimo.

RECOMENDACIONES

Antes de cambiar el aceite 5054T asegúrese de que los alimentadores de aceite estén drenados y limpios a fondo. Los diferentes tipos de aceites para agujas nunca deben mezclarse.

Dado que el aceite cambia su viscosidad con la disminución de las temperaturas, recomendamos calentarlo antes de usarlo para garantizar un funcionamiento sin problemas de las máquinas.

DATO	22	32	46
Flash Point	<170	<170	<170
Densidad a 20°C	.850	.850	.850
Viscosidad a 40°C cSt	22	32	46
Apariencia	Líquido	Líquido	Líquido
Color	Incoloro	Incoloro	Incoloro

PRECAUCIONES

Mantener el envase cerrado y en lugar tibio y seco.

Con el frío se engruesa.

Evite el contacto directo y seguido con el material.

En caso de contacto lave con agua y jabón

Use el equipo de seguridad y siga las normas establecidas.



www.mcndemexico.com

www.gruposterk.com

OCOYOACAC MZ.10 B LT.12 SOLIDARIDAD 3ª SECCION TULTITLAN, EDO. DE MEX. TEL. 55 5867-0286 / 55 5867-0287