

LUB-5056 TL

LUBRICANTE PARA ESTIRADO DE ALAMBRE

DESCRIPCION

LUB-5056 TL, Es un producto en polvo fino muy ligero diseñado con una mezcla de estearatos y aditivos que por su equilibrio provoca dureza al alambre, evitando manchas finales en lo estirado en frío.


Elimina lo pegajoso en las tarrajas el estirado y lo engomado o gomoso en las extrusoras.

Permite a los pernos, remaches y otros trabajos de estirados en frío salir sin partes filosas.



USOS

LUB-5056 TL, es utilizado en el proceso de trefilado y laminado en frío de alambres de alta resistencia, para la producción de varilla y malla electrosoldada.



APLICACION

LUB-5056 TL, se aplica tal y como se recibe, colocándolo en cajas de lubricación.

La varilla es preparada para que pase y se cubra con una capa de producto antes del estirado o extruido.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Polvo
Olor	Organoléptico	Característico
pH 100%	E-70	11.0 – 13.0
Densidad	D-1298	0.9 - 1.1
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	N.D.

PRECAUCIONES

Mantengan el envase cerrado, en lugar seco y seguro.

Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto lave con agua.

Use el equipo de seguridad como guantes, lentes, peto, etc.

Información adicional en la HDS.