

LUB-5056

LUBRICANTE PARA ESTIRADO DE ALAMBRE

DESCRIPCION

Es un producto en polvo fino muy ligero diseñado con una mezcla de estearatos y aditivos que por su equilibrio provoca dureza al alambre de acero, evitando manchas finales en lo estirado en frío.

Elimina lo pegajoso en las tarrajas el estirado y lo engomado o gomoso en las extrusoras.


Permite a los pernos, remaches y otros trabajos de estirados en frío salir sin partes filosas.



USOS

Es recomendado el uso de LUB-5056 en estirados en frío y extruidos de alambre de acero al carbón.

Se usa generalmente en reducciones de arriba del 10% (en áreas de sección transversal)



APLICACION

Este producto se aplica tal y como se recibe, colocándolo en cajas de lubricación.

La varilla es preparada para que pase y se cubra con una capa de producto antes del estirado o extruido.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Polvo
Olor	Organoléptico	Característico
Densidad	-----	0.9 – 1.0
pH	E-70	No aplica
Flas Point	D-92	No flamable

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos de chispas o flamas vivas, aplíquese en áreas ventiladas y evite su inhalación constante.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.