

## LUB-5057 SYN

### LUBRICANTE SINTETICO EXTREMA PRESION

#### DESCRIPCION

La línea de LUB-5057 SYN, son aceites de corte de viscosidad ligera, libre de partículas en suspensión, mezcla de lubricantes con características especiales, elaborado con una base sintética de calidad Premium.

Su diseño elaborado con aditivos de la más alta tecnología y desarrollado especialmente para el corte general de metales ferrosos y no ferrosos.

Por sus componentes reduce o elimina los vapores generados por el calentamiento en las operaciones.



#### USOS Y VENTAJAS

Por su avanzada tecnología con aditivos de extrema presión le proporciona un alto grado de lubricidad, la cual favorece en la producción a través de la duración del producto, una considerable reducción de costos, diseñado para el mecanizado de múltiples metales en operaciones de troquelado, roscado, fresado, escareado y elaboración de cuerdas.

Garantizando operaciones de producción más estables a largo plazo, las bajas presiones de vapor nos brindan un producto seguro, derivado por su alta pureza no deja residuos que den como consecuencia manchas en la operación.



#### PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptica	Líquida
Color	D-1500	Característico
Gravedad específica 15/15°	ASTM-4052	0.8 – 0.9
Flash Point °C	ASTM-D-9	Mayor 200°C
Viscosidad a 40°C cSt	ASTM-5052	18.0 – 24.0

- Para corte general de metales ferrosos y no ferrosos
- Fabricado con aceite SINTETICO.
- Por su baja viscosidad no pega la rebaba.
- El mejor paquete de aditivos.

#### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos.

Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas.

Información adicional en la HDS.