



PROTEOX-5063 A PROTECTOR DE OXIDACION

DESCRIPCION

Es un producto líquido claro formulado con pasivadores humectantes y protectores de metales ferrosos.

USOS


Este producto se utiliza para protección temporal contra oxidación por periodos de 15 a 20 días en almacén bajo techo.

Es de bajo costo, no es irritante, no es cáustico, no es grasoso y es fácil de remover con un enjuague enérgico de agua.

APLICACION

Se aplica puro sin diluir a temperatura ambiente o diluido con agua a una concentración del 10% hasta el 20% en volumen por inmersión dependiendo del tiempo de almacén y el tipo de ambiente dejando secar el producto.

Para aplicarlo como sello orgánico en operaciones de fosfatizado se aplica del 1 al 3% en volumen.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Presente
pH al 100%	E-70	9.0 – 12.0
Densidad a 20°C	ASTM D-1298	1.0 – 1.1
Conductividad	D-115	10 a 180 m V
Índice Refracción al 100% a 20°C	D-1218	11.0 a 13.0 °Brix

- Trabaja por aspersión.
- Trabaja en tinas de inmersión.
- De película seca.
- No mancha ningún tipo de metal.
- No mancha recubrimientos.
- Sirve como sello orgánico para procesos de fosfatizado.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado en lugar seco y en lugar seguro.

Evite el contacto directo con ojos, piel y ropa.

En caso de contacto lave con agua y jabón a presión.

Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad establecidas.