

PROTEOX-5063 B

PROTECTOR DE OXIDO PARA METALES NO FERROSOS

DESCRIPCION


Es un producto líquido amarillo formulado con pasivadores humectantes y protectores de metales no ferrosos.

USOS

Este producto se utiliza para protección temporal contra oxidación por periodos de 3 a 12 meses en almacén bajo techo. Tiene la cualidad de dejar una película protectora firme, la cual se deja secar. Es de bajo costo, no es irritante, no es cáustico, no es grasoso y es fácil de remover con un enjuague energético de agua.

APLICACIÓN

Se aplica puro sin diluir a temperatura ambiente o diluido con agua a una concentración del 5% hasta el 20% en volumen por inmersión dependiendo del tiempo de almacén y el tipo de ambiente dejando secar el producto.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Densidad a 20°C	D-1298	0.9 – 1.0
pH al 100%	E-70	5.0 - 7.0
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	100% soluble
Refracción a 20°C	°Brix	X 1.7

- La mejor resistencia en cámara salina.
- Especial para cobre y sus aleaciones.
- Trabaja en tinas de inmersión.
- De película ligera.
- No mancha

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, evite el contacto directo con piel, ojos y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas. Información adicional en la HDS.