

REMOV-5040 C REVOMEDOR DE PINTURA

DESCRIPCION

REMOV-5040 C Es un producto líquido ligeramente pesado, remueve pinturas de cualquier tipo, tales como vinílicas, acrílicas, poliéster, electrostáticas, etc.

USOS

Se puede usar en metales ferrosos y no ferrosos. Es de acción rápida, de ligero olor, de fácil enjuague con agua.

APLICACION

Debe aplicarse sin diluir y a temperatura ambiente por inmersión en tanque de plástico alta densidad, porcelana, vidrioado o acero inoxidable. basta con sumergir las piezas hasta cubrir las por completo y dejar actuar el producto el tiempo que sea necesario (usualmente 15 minutos) seguido de un enjuague a presión con agua. las partes de fierro y acero deberán neutralizarse con una solución alcalina para evitar la oxidación.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
Densidad a 20°C	D-1298	1.2 a 1.4
pH al 100%	E-70	0.0 a 2.0
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	100%
Punto de inflamación C.O.C.	N.A.	N.A.
% De evaporación	N.A.	N.A.

PRECAUCIONES

No caliente el producto ni lo exponga a pleno sol. Mantenga el envase cerrado en lugares frescos y a la sombra, dejando un poco de respiración al recipiente para evitar presión interna. Úselo en áreas bien ventiladas. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua abundante y a presión por 15 minutos. Use el equipo de seguridad tales como guantes de neopreno, anteojos, peto, etc.

Siga las normas de seguridad establecidas.