

PROTEOX-5066 B

PROTECTOR DE OXIDO EN INTERIORES Y EXTERIORES DESPLAZADOR DE AGUA DE BAJA VISCOSIDAD

DESCRIPCION

Es un producto líquido ámbar formulado con protectores inhibidores y aditivos disueltos en un solvente diseñado para proteger contra la formación de óxido cuando el material es almacenado por periodos de hasta 12 meses en condiciones normales.


USOS

Este producto se usa como protector de oxidación tanto en interiores y exteriores. Tiene como cualidad desplazar el agua y la humedad del material dejando una película protectora transparente la cual no interfiere en revisiones de identificación.

Soporta hasta 72 horas de Cámara Salina en lamina negra ASTM B-117-02
Soporta hasta 100 horas de Cámara Salina con recubrimiento galvanizado ASTM-117-02

APLICACIÓN

Se aplica puro sin diluir a temperatura ambiente sobre las piezas que se quieren proteger y por los métodos convencionales como son trapo, brocha, inmersión o aspersión. Si se recomienda la inmersión se requiere desplazar el agua completamente. Las piezas deben de estar limpias antes de la aplicación, si se necesita retirar el producto del material, se puede aplicar un solvente o una solución alcalina, para esto consulte a nuestro representante.



PROPIEDADES FISI		
ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Densidad a 20°C	D-1298	0.8 a 0.9
pH al 100%	E-70	6.0 – 8.0
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	Insoluble

- La mejor resistencia en cámara salina.
- Desplaza el agua residual de la pieza.
- Trabaja en tinas de inmersión.
- De película ligera.
- No mancha ningún tipo de metal.
- No mancha recubrimientos.
- Excelente para galvanizado.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, evite el contacto directo con piel, ojos y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas. Información adicional en la HDS.