



---

## LUB-35 DESMOLDANTE EN EMULSION

---

### DESCRIPCION

Es un producto líquido, mezcla de aditivos, tensoactivos que dan penetración y rapidez en su acción.

### USOS

Es un producto diseñado para evitar soldaduras en procesos de fundido de metales ferrosos, no ferrosos y plásticos. En algunos casos de embutido y troquelado

### APLICACION

Como desmoldante use el producto puro o bien una dilución de hasta el 10% con agua temperatura ambiente.

Se aplica con trapo, brocha, esponja etc., para embutidos y troquelados aplicar 50% con agua



### PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Blanco
Densidad a 20°C	D-1298	1.0
pH al 100%	E-70	7.5 – 8.5
Solubilidad en agua a 90 ppm	PPCC-36	Emulsión

### PRECAUCIONES

Mantengan el envase cerrado, en lugar seco y seguro.  
Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto lave con agua.  
Use el equipo de seguridad como guantes, lentes, peto, etc.  
Información adicional en la HDS.