

LUB-5050 I

LUBRICANTE PARA EMBUTIDO DIFICILES

DESCRIPCION

Es un líquido libre de alta viscosidad que por lo mismo previene presiones internas conteniendo en su fórmula inhibidores de corrosión que protegen al material ferroso hasta un mes en condiciones normales y no mancha a los metales no ferrosos, así como materiales que evitan ralladuras y roturas en los trabajos más difíciles. Excelente para operaciones de troquelado, estampado y embutido. Se puede aplicar con equipo automático o bien de forma manual. Protege la vida de las matrices. Evita arrugas en las piezas, previene el scrap.




USOS Y VENTAJAS

Este producto se usa para embutidos, troquelados difíciles o bien maquinados severos en metales ferrosos tales como fierro colado, acero al carbón, acero inoxidable. Elimina la corrosión de los troqueles y prolonga la vida de los dados.

APLICACION

Se aplica tal y como se recibe, sin diluir por los métodos convencionales como brocha, rodillo, aspersión o trapo.



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	PARAMETROS
Apariencia	Organoléptico	Líquido
Olor	Organoléptico	Característico
Color	D-1500	Característico
Gravedad específica 20°C	D-1298	0.8 0– 0.90
Punto de inflamación °C	D-92	>180°C
Solubilidad en agua	-----	NO

- Para los embutidos mas difíciles
- Contiene Azufre
- De fácil limpieza
- Excelente protección contra la corrosión.
- Aditivos de extrema presión.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro, en un lugar seguro lejos. Evite el contacto directo con piel, ojos y ropa. En caso de contacto lave de inmediato con agua a presión. Siga las normas de seguridad establecidas. Información adicional en la HDS.